



PicoSpec

Standaard utiliteitsdeur

Vulling (+ geluidswaarde)

Optioneel
Optioneel
Optioneel
Optioneel
Optioneel
Optioneel
Optioneel

Kanalenspaanvulling

Massieve vlasvezel vulling
Volspaanvulling
2-laagse geluidwerende vulling
3-laagse geluidwerende vulling
Antifoon vulling
Antifoon vulling
Antifoon vulling

20,6 kg/m² - Rw 29dB

20,4 kg/m² - Rw 29 dB
26,5 kg/m² - Rw 35 dB
24,8 kg/m² - Rw 38 dB
27,1 kg/m² - Rw 40 dB
34,3 kg/m² - Rw 43 dB
42,2 kg/m² - Rw 45 dB (54 mm)
55,6 kg/m² - Rw 47 dB (76 mm)

Dekplaat

Toplaag

Optioneel
Optioneel

HDF

Hardkunststof

Schilderkwaliteit (i.c.m. vuren stijlen)
Edelfineer

Stabilisatiestrook (optioneel)

Randhout

Optioneel
Optioneel

Intrallam

Hardhout / vuren bij schilderkwaliteit

Protec kunststof stootrand
Afwijkende houtsoorten

Uitvoering

Inpandig / vormstabiel
Röntgenwerend
Vochtwerend
MVO

Stomp / opdek

Mogelijk, optie
Mogelijk, optie
Mogelijk, optie
Leverbaar met FSC mix

Enkele deur

Dikte
Maximale hoogte
Maximale breedte
Kozijntype

39 mm. (afwijkende dikte mogelijk)
2980 mm.
1360 mm. (of koppeldeur)
Hout (> 450 kg/m³) / staal (ongevuld)

Dubbele deur

Dikte
Maximale hoogte
Maximale breedte
Kozijntype

39 mm. (afwijkende dikte mogelijk)
2980 mm.
1360 mm. (of koppeldeur)
Hout (> 450 kg/m³) / staal (ongevuld)

Schuifdeur

Uitvoering
Toepassing
Maximale hoogte
Maximale breedte

PicoLight

In de wand / Voor de wand
2950 mm.
1360 mm. (of koppeldeur)